

TENTES PLIANTES

GAMME ZP

Le haut de gamme LPTENT, véritable concentré d'innovations au service d'une fiabilité et d'une expérience utilisateur optimale. Sûrement une des meilleures tentes au monde.

AVANTAGES ZP

- Système de murs coulissants
- Grande fiabilité et haute résistance
- Ergonomie & fluidité d'utilisation (système « sans-effort »)
- Nombreuses options de modularité
- Utilisation intensive
- Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)



Ø50 mm

Épaisseur = 2mm

Profilé en aluminium renforcé avec gorges, pour une résistance maximale aux risques de torsion, et plus de modularité (murs coulissants, options).



Gâchette de coin « sans-effort », pour une meilleure ergonomie d'utilisation. Elles apportent une tension optimale du toit.



- 1 Poignée de déverrouillage ZP
- 2 Connexions injectées fibre de verre
- 3 Profilé aluminium anodisé EN 573 6060
- 4 Anneau d'arrimage intégré
- 5 Ciseaux aluminium anodisé
- 6 Platine de pied acier
- 7 Finition totalement hermétique en partie basse par velcro
- 8 Mur coulissant en partie haute avec pièce glissante

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ZP330 3mx3m 9m²
- ZP345 3mx4,5m 13,5m²
- ZP360 3mx6m 18m²
- ZP440 4mx4m 16m²
- ZP460 4mx6m 24m²
- ZP480 4mx8m 32m²
- ZP550 5mx5m 25m²
- ZP660 6x6m 36m²
- ZP6HEXA Ø6m 23,4m²

SUR MESURE À LA DEMANDE

LÉGENDE

- 1 En option, **barre de tension** : plus de stabilité, meilleur tension du mur. Rajout d'un jonc coulissant en partie basse (pour barre de seuil) EN OPTION
- 2 Coutures pincées et galonnées
- 3 Renfort à la pointe
- 4 Renfort et attache au ciseau
- 5 Finition en partie basse par velcro. **Tente totalement hermétique**
- 6 Renfort métallique à l'extrémité du jonc pour une utilisation intensive
- 7 Mur coulissant sur jonc
- 8 Poignée de déverrouillage

